
Bluestone Outdoor

Dış mekân porselen karo (20 mm)





ÜRÜN TANIMI

20 mm dış mekân karosu. Bahçe, teras, havuz çevresi ve yürüyüş yolları için dayanıklı bir çözüm.

RENK

Koyu gri zemin üzerinde açık gri ve siyah taneli terrazzo benzeri doku; gri ve açık gri varyantları da mevcuttur.

ÜRÜN BILGILERI · PRODUCT INFORMATION

Ürün tipi	Dış mekân porselen karo (20 mm)	Katalog ebadı	600×1200 · 600×600 mm
Seri	Outdoor	Kalınlık	20 mm
Renk ailesi	Gri	Yüzey	Mat
Renk varyantları	Dark Grey, Grey, Light Grey	Yüz (desen) sayısı	1
Kullanım alanı	Dış mekân zemin: teras, bahçe, havuz çevresi, yürüyüş yolu	Uygunluk	CE · TSE

YÜZEY TANIMI Mat: ışık yansıtmayan doğal yüzey; iz ve leke göstermez, zeminde güvenli kullanım sunar.

TEKNIK ÖZELLIKLER · TECHNICAL PROPERTIES

ÖZELLİK	TEST STANDARDI	STANDART DEĞER	BEYAN EDİLEN DEĞER
Ürün sınıfı	TS EN 14411 Ek G	Grup Bla (GL)	Kuru preslenmiş porselen karo
Su emme	TS EN ISO 10545-3	E ≤ %0,5	%0,15 (ortalama)
Kırılma kuvveti (S)	TS EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (≥ 7,5 mm) ≥ 700 N (< 7,5 mm)	2953 N (ortalama)*
Eğilme dayanımı (R)	TS EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	47,4 N/mm² (ortalama)*
Yangına tepki	96/603/EC	—	A1FL (test gerektirmez)
Don dayanımı	TS EN ISO 10545-12	Dayanıklı olmalı	Dayanıklı
Kaymazlık	DIN 51130 / DIN 51097	—	R9–R13, A/B/C (talebe göre)
Tehlikeli madde salınımı	TS EN ISO 10545-15	—	Pb < %0,1 · Cd < %0,02

PROJE BAZLI ÜRETIM SEÇENEKLERI · PRODUCTION OPTIONS

Ebatlar	30×60 · 45×45 · 60×60 · 60×120 · 80×80 · 90×90 · 120×120 · 80×160 cm
Yüzeyler	Satin mat · Mat · Lappato (yarı parlak) · Full Lappato (tam parlak) · Sugar Effect · R9 · R10 · R11 · R12 kaymaz

* Test değerleri 600×1200 mm, 9 mm numune üzerinde ölçülmüştür; kalınlık ve ebada göre değişebilir. Görseller temsilidir; yüzler arası ton ve desen farkı ürünün doğal karakteridir. Sipariş öncesi güncel değerleri teyit ediniz.