# Nero Portoro

Sırlı porselen karo, slim / büyük format





ÜRÜN TANIMI

İtalyan Portoro mermerinden ilham alan lüks bir yüzey. Otel, butik ve prestijli konut projelerinde zamansız bir şıklık sağlar.

RENK

Siyah zemin üzerinde altın sarısı ve kırık beyaz yoğun damarlanma.

## ÜRÜN BILGILERI · PRODUCT INFORMATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ürün tipi | Sırlı porselen karo, slim / büyük format | Katalog ebadı | 600×1200 mm |
| Seri | Elegance | Kalınlık | 9 mm |
| Renk ailesi | Siyah | Yüzey | Full Lappato |
| Renk varyantları | — | Yüz (desen) sayısı | 6 |
| Kullanım alanı | İç ve dış mekân; zemin ve duvar | Uygunluk | CE · TSE |

YÜZEY TANIMI Full Lappato (tam parlak): cilalanmış, yüksek ışık yansıtan yüzey; taşın renk derinliğini ve damarlarını öne çıkarır.

## TEKNIK ÖZELLIKLER · TECHNICAL PROPERTIES

| ÖZELLİK | TEST STANDARDI | STANDART DEĞER | BEYAN EDİLEN DEĞER |
|---|---|---|---|
| Ürün sınıfı | TS EN 14411 Ek G | Grup Bla (GL) | Kuru preslenmiş porselen karo |
| Su emme | TS EN ISO 10545-3 | E ≤ %0,5 | %0,15 (ortalama) |
| Kırılma kuvveti (S) | TS EN ISO 10545-4 | ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)<br>≥ 700 N (< 7,5 mm) | 2953 N (ortalama)* |
| Eğilme dayanımı (R) | TS EN ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm² | 47,4 N/mm² (ortalama)* |
| Yangına tepki | 96/603/EC | — | A1FL (test gerektirmez) |
| Don dayanımı | TS EN ISO 10545-12 | Dayanıklı olmalı | Dayanıklı |
| Kaymazlık | DIN 51130 / DIN 51097 | — | R9–R13, A/B/C (talebe göre) |
| Tehlikeli madde salınımı | TS EN ISO 10545-15 | — | Pb < %0,1 · Cd < %0,02 |

## PROJE BAZLI ÜRETIM SEÇENEKLERI · PRODUCTION OPTIONS

| | |
|---|---|
| Ebatlar | 30×60 · 45×45 · 60×60 · 60×120 · 80×80 · 90×90 · 120×120 · 80×160 cm |
| Yüzeyler | Satin mat · Mat · Lappato (yarı parlak) · Full Lappato (tam parlak) · Sugar Effect · R9 · R10 · R11 · R12 kaymaz |

* Test değerleri 600×1200 mm, 9 mm numune üzerinde ölçülmüştür; kalınlık ve ebada göre değişebilir. Görseller temsilidir; yüzler arası ton ve desen farkı ürünün doğal karakteridir. Sipariş öncesi güncel değerleri teyit ediniz.